



製品名	RZA			RZT	RZN	RZG
	AP-RZA-0A	AP-RZA-1A	AP-RZA2-0A	AP-RZT-0A	AP-RZN-0A	AP-RZG-0A
CPU	RZ/A1H	RZ/A1H	RZ/A2M	RZ/T1	RZ/N1D	RZ/G1E
周波数	384MHz	384MHz	528MHz	600MHz	500MHz	1.0GHz
I/O電圧	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V
内蔵ROM						
内蔵RAM	16MB	4MB	16MB	4MB	64MB	4/64MB
外部ROM	10MB	10MB	4MB	1MB / 512KB		
外部RAM	32MB		64MB 8MB	16MB	256MB	512MB
Ethernet	10/100M	10/100M	10/100M	10/100M×2	10/100/1000M×1 10/100M×4	10/100M
USB	Host×2 Function※1	Host Function	Host×2 Function※1	Host Function※1	Host×2 Function※1	Host×2 Function※1
CAN	○			○	○	○
シリアル	○	○	○	○	○	○
LCD	○	○	○			○
外部拡張コネクタ	60pin×3	40pin×2	60pin×2	60pin×3 40pin×1	50pin×2	60pin×2
電源電圧	DC 5V	DC 5V	DC 5V	DC 5V	DC 5V	DC 5V
動作温度	0～60°C	-20～70°C	-20～60°C	-20～70°C	-20～60°C	-20～60°C
形状寸法	120×90mm	94×60mm	100×80mm	120×90mm	120×90mm	120×90mm

### ■ 周辺拡張アダプタ・オプション製品対応一覧

RS-232 PC-RS-04	○	○	○	○	○	○
RS-485 PC-RS485-01A	○	○	○	○	○	○
USB PC-USB-03	○	○	○	○	○	○
USB PC-USB-04	○	○	○	○	○	○
SDカード I/F PC-SDRW-02	○	○	○	○	○	○
Ethernet PC-LAN-02	○	○	○	○	○	○
CAN PC-CAN-01						
CAN PC-CAN-02	○			○	○	○
CAN PC-CAN-03	○			○	○	○
DVI PC-DVI-01	○	○	○			○
LCD LCD-KIT-C01	○	○	○			○
LCD LCD-KIT-D02	○	○	○			○

### ■ 無線LAN / Bluetoothモジュール対応一覧

無線LAN WM-RP-10	○		○	○	○	○
Bluetooth BT-PL-01	○		○	○	○	○

※1 USBのHostとFunctionは排他使用となります。